

Scheda Tecnica Follow Me 2L



Follow Me 2 L è interamente progettato e costruito in Italia. *Struttura* a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare ecologico riciclato e riciclabile. Paratie con spessore che va da 20 mm a 50 mm.

4 cassetti asportabili (70×60 cm) in acciaio verniciato su guide ad estrazione totale di cui tre cassetti di altezza 16 mm ed uno altezza 24 cm. *Chiusura centralizzata* con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma. Modulo ad anta battente da 50 cm, con un ripiano interno in acciaio verniciato a doppia parete. Ante incernierate di tipo a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche stabilizzate mediante il riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare ecologico. *Piano superiore* (128×65 cm) in acciaio verniciato a polveri epossidiche, disponibile anche in betacryl antiacidi. Lavello in acciaio antiacido (15×30×20 cm) con rubinetto inox pieghevole. Basamento in tubi profilati d'acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti gemellari Ø 125 di cui due dotate di freno di stazionamento ed una antistatica. Paracolpi angolari in PETG stampate in 3D. Pannello elettrico frontale elettrificato e certificato dotato di due prese tipo "Schuko + 2 x bipasso" e due prese bipasso, presa USB, interruttore magnetotermico C6, interruttori linea prese e linea autoclave. Pompetta idraulica a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10l ciascuno. Maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304 con supporti in ABS arrotondati. Sistema di sicurezza comprendente un estintore a polvere da 1 kg e un kit di pronto soccorso per più di tre utenti.

Certificazione di conformità D. Lgs. N.626/94, D. Lgs. N.81/08, 93/42/CEE.

ML SYSTEMS srl
Amministratore Unico
Ing. Manfredi Lino

Cap.soc. € 100.000 i.v. – Iscrizione REA: PA-304208

Iscrizione Registro AEE IT22090000014174 – Iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT22090P00008080